

Пульты управления МЗ-D1С для трехфазного насоса

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>

Описание

Товар	Пульт управления UNIPUMP M3-D1C для трехфазного насоса 0.75-4кВт	Пульт управления UNIPUMP M3-D1C для трехфазного насоса 11-13 кВт	Пульт управления UNIPUMP M3-D1C для трехфазного насоса 5.5 кВт	Пульт управления UNIPUMP M3-D1C для трехфазного насоса 7.5-9.2 кВт
Изображение				
Модель	M3-D1C	M3-D1C	M3-D1C	M3-D1C
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Напряжение, В	380	380	380	380
Тип оснастки	пусковой блок		пусковой блок	пусковой блок

Пульт управления МЗ-D1С для трехфазного насоса 11-13 кВт Unipump 14607 используется для запуска и остановки двигателя трехфазного насоса с мощностью двигателя от 11 до 13 кВт. Кроме того пульт управления защищает двигатель от перегрузки по току, отсутствия фазы, низкого напряжения, от работы в режиме «сухого хода».

Пульт обеспечивает:

- работу в режимах: дренаж (откачивание) и/или водоподъем (наполнение);
- включение/выключение по сигналам от датчиков уровня, поплавкового выключателя и/или реле давления; индикацию параметров электросети;
- контроль и индикацию рабочего тока электродвигателя;
- контроль и индикацию аварийного состояния;
- возможность анализа причин возникновения аварий.

Защита от работы в режиме «сухого хода» может быть реализована двумя способами:

- контроль уровня жидкости при дренаже с помощью датчиков или поплавкового выключателя (защита от «сухого хода» по уровню); контроль тока насоса при работе без воды (защита от «сухого хода» по току).

Дополнительные технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25...+55 °С;
- Относительная влажность: не более 90% при температуре +35 °С;
- Способ установки: вертикальный, навесной;
- Вес: 1.6 кг;
- Максимальное расстояние передачи контрольными устройствами сигналов об уровне жидкости: не более 200 м; Степень защиты корпуса: IP54.

Пульт управления МЗ-D1С для трехфазного насоса 7.5-9.2 кВт Unipump 87098 используется для запуска и остановки двигателя трехфазного насоса с мощностью двигателя от 7.5 до 9.2 кВт. Кроме того пульт управления защищает двигатель от перегрузки по току, отсутствия фазы, низкого напряжения, от работы в режиме «сухого хода».

Пульт обеспечивает:

- работу в режимах: дренаж (откачивание) и/или водоподъем (наполнение);
- включение/выключение по сигналам от датчиков уровня, поплавкового выключателя и/или реле давления; индикацию параметров электросети;
- контроль и индикацию рабочего тока электродвигателя;
- контроль и индикацию аварийного состояния;
- возможность анализа причин возникновения аварий.

Защита от работы в режиме «сухого хода» может быть реализована двумя способами:

- контроль уровня жидкости при дренаже с помощью датчиков или поплавкового выключателя (защита от «сухого хода» по уровню); контроль тока насоса при работе без воды (защита от «сухого хода» по току).

Дополнительные технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25...+55 °С;
- Относительная влажность: не более 90% при температуре +35 °С;
- Способ установки: вертикальный, навесной;
- Вес: 1.6 кг;
- Максимальное расстояние передачи контрольными устройствами сигналов об уровне жидкости: не более 200 м; Степень защиты корпуса: IP54.

Пульт управления M3-D1C для трехфазного насоса 5.5 кВт Unipump 24600 используется для запуска и остановки двигателя трехфазного насоса с мощностью двигателя от 11 до 13 кВт. Кроме того пульт управления защищает двигатель от перегрузки по току, отсутствия фазы, низкого напряжения, от работы в режиме «сухого хода».

Пульт обеспечивает:

- работу в режимах: дренаж (откачивание) и/или водоподъем (наполнение);
- включение/выключение по сигналам от датчиков уровня, поплавкового выключателя и/или реле давления; индикацию параметров электросети;
- контроль и индикацию рабочего тока электродвигателя;
- контроль и индикацию аварийного состояния;
- возможность анализа причин возникновения аварий.

Защита от работы в режиме «сухого хода» может быть реализована двумя способами:

- контроль уровня жидкости при дренаже с помощью датчиков или поплавкового выключателя (защита от «сухого хода» по уровню); контроль тока насоса при работе без воды (защита от «сухого хода» по току).

Дополнительные технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25...+55 °C;
- Относительная влажность: не более 90% при температуре +35 °C;
- Способ установки: вертикальный, навесной;
- Вес: 1.6 кг;
- Максимальное расстояние передачи контрольными устройствами сигналов об уровне жидкости: не более 200 м; Степень защиты корпуса: IP54.

Пульт управления M3-D1C для трехфазного насоса 0.75-4кВт Unipump 17148 используется для запуска и остановки двигателя трехфазного насоса с мощностью двигателя от 0.75-4кВт. Кроме того пульт управления защищает двигатель от перегрузки по току, отсутствия фазы, низкого напряжения, от работы в режиме «сухого хода».

Пульт обеспечивает:

- работу в режимах: дренаж (откачивание) и/или водоподъем (наполнение);
- включение/выключение по сигналам от датчиков уровня, поплавкового выключателя и/или реле давления; индикацию параметров электросети;
- контроль и индикацию рабочего тока электродвигателя;
- контроль и индикацию аварийного состояния;
- возможность анализа причин возникновения аварий.

Защита от работы в режиме «сухого хода» может быть реализована двумя способами:

- контроль уровня жидкости при дренаже с помощью датчиков или поплавкового выключателя (защита от «сухого хода» по уровню); контроль тока насоса при работе без воды (защита от «сухого хода» по току).

Дополнительные технические характеристики:

- Температура окружающей среды: 25...+55 °C;
- Относительная влажность: не более 90% при температуре +35 °C;
- Способ установки: вертикальный, навесной;
- Вес: 1.6 кг;
- Максимальное расстояние передачи контрольными устройствами сигналов об уровне жидкости: не более 200 м; Степень защиты корпуса: IP54.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>