

Погружные вибрационные насосы БАВЛЕНЕЦ, БАВЛЕНЕЦ-2

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



Погружные вибрационные насосы

БАВЛЕНЕЦ



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °С



Кабель
6...40 м



Гарантия
1 год

Погружной вибрационный насос «БАВЛЕНЕЦ» с верхним или нижним забором воды для подачи чистой холодной воды из колодцев, скважин диаметром не менее 110 мм, различных резервуаров, открытых водоемов.

Область применения: полив приусадебных участков, наполнение малых и средних резервуаров, организация систем индивидуального водоснабжения.

- «БАВЛЕНЕЦ» - с нижним забором воды.
- «БАВЛЕНЕЦ-М» - с верхним забором воды.

Насосы с нижним забором воды, позволяют откачивать воду до минимального уровня.

Каждый электронасос подвергается испытаниям на заводе-изготовителе и не нуждается в проверке на работоспособность при продаже.

Насосы «Бавленец», «Бавленец-М» изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 26287, ТУ 3468-002-00213865-2015 и действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Характеристики

Параметры	Значение
Электрическая сеть, В; Гц	~ 220; 50
Номинальная мощность без учета потерь в питающем кабеле при напоре 0,4 МПа (4 атм), Вт, не более	245
Ток, А, не более	3,7
Максимальный напор, м	75
Максимальная производительность, л/час	1600
Объемная подача с глубины от уровня воды, л/час, не менее:	
20 м	950
30 м	720
40 м	432
Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м	3
Длина кабеля с вилкой, м	6, 10, 15, 25, 40
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1 ... +35
Степень защиты	IPX8
Габаритные размеры:	
- высота, мм, не более	290
- диаметр, мм, не более	99
Диаметр выходного патрубка, мм	18
Масса без электрокабеля, кг, не более	3,5



Погружные вибрационные насосы

БАВЛЕНЕЦ-2



~220 В;
50 Гц



+1...+35 °C



Кабель
1...40 м



Гарантия
1 год

«БАВЛЕНЕЦ-2» - погружной вибрационный насос с верхним и нижним забором воды предназначен для подачи чистой холодной воды из колодцев, скважин диаметром не менее 110 мм, различных резервуаров, открытых водоемов.

Область применения: полив приусадебных участков, наполнение малых и средних резервуаров, организация систем индивидуального водоснабжения.

«БАВЛЕНЕЦ-2» — инновационная модель, не имеющая аналогов, выполненная по уникальной конструкции - водозабор может происходить одновременно и раздельно из верхней или нижней частей корпуса насоса.

Такое решение дает возможность исключить отсутствие воды у потребителя, даже при выходе из строя одного насоса, второй остается в работе и будет обеспечивать водой.

Насосы «Бавленец-2» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 26287, ТУ 3468-002-00213865-2015 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Схема подключения

Параметры	Совместное подключение	Включение верхнего насоса	Включение нижнего насоса
Номинальная мощность без учета потерь в питающем проводе при напоре 0,4 МПа (4 бар), Вт, не более	490	245	245
Ток, А, не более	7,4	3,7	3,7
Объемная подача воды с глубины, л/час, не менее:			
40 м	864	432	432
30 м	1440	720	720
20 м	1800	900	900
0 м	2000	1000	1000

Характеристики

Параметры	Значение
Электрическая сеть, В; Гц	~ 220; 50
Максимальный напор, м	75
Максимальная производительность (при совместном водозаборе), л/час	2000
Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м	3
Длина кабеля, м	1, 10, 20, 30, 40
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +35
Степень защиты	IPX8
Габаритные размеры:	
- высота, мм, не более	545
- диаметр, мм, не более	99
Присоединительный размер, дюйм	1
Масса без электрокабеля, кг, не более	7

Описание

Товар	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец БВ 0,12-40-У5, 15м, нижний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 25м, верхний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5, кабель 10 м	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5, кабель 40 м
Изображение				
Модель	Бавленец БВ 0,12-40-У5	Бавленец-М БВ 0,12-40-У5	Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5	Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Min уровень воды, мм	300	590	50	50
Вес нетто, кг	3,5	3,5	7	7
Вид	погружной	погружной	погружной	погружной
Высота подъема, м	75	75	40	40
Габариты без упаковки, мм	290x99	290x99	545x99	545x99
Глубина погружения, м	3	3	3	3
Давление, атм	7.5	7.5	4	4
Диаметр насоса, мм	99	99	99	99
Длина кабеля, м	15	25	10	40
Для повышения давления	нет	нет	нет	нет
Забор воды	нижний	верхний	верхний/нижний	верхний/нижний

Описание				
Защита от сухого хода	нет	нет	нет	нет
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Конструкция	вибрационный	вибрационный	вибрационный	вибрационный
Материал корпуса	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	245	245	490	490
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	26,6	26,6	33,3	33,3
Серия	Бавленец	Бавленец	Бавленец 2	Бавленец 2
Соединитель в комплекте	нет	нет	нет	нет
Тип	колодезный	колодезный	колодезный	колодезный
Трубное соединение, дюйм	елочка 3/4	елочка 3/4	внешняя G1	внешняя G1

Описание

Товар	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5, кабель 20 м	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 10м, верхний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 15м, верхний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 40м, верхний забор
Изображение				
Модель	Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5	Бавленец-М БВ 0,12-40-У5	Бавленец-М БВ 0,12-40-У5	Бавленец-М БВ 0,12-40-У5
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Min уровень воды, мм	50	590	590	590
Вес нетто, кг	7	3,5	3,5	3,5
Вид	погружной	погружной	погружной	погружной
Высота подъема, м	40	75	50	75
Габариты без упаковки, мм	545x99	290x99	290x99	290x99
Глубина погружения, м	3	3	3	3
Давление, атм	4	7.5	7.5	7.5
Диаметр насоса, мм	99	99	99	99
Длина кабеля, м	20	10	15	40
Для повышения давления	нет	нет	нет	нет
Забор воды	верхний/нижний	верхний	верхний	верхний

Описание				
Защита от сухого хода	нет	нет	нет	нет
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Конструкция	вибрационный	вибрационный	вибрационный	вибрационный
Материал корпуса	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	490	245	245	245
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	33,3	26,6	26,6	26,6
Серия	Бавленец 2	Бавленец	Бавленец	Бавленец
Соединитель в комплекте	нет	нет	нет	нет
Тип	колодезный	колодезный	колодезный	колодезный
Трубное соединение, дюйм	внешняя G1	елочка 3/4	елочка 3/4	елочка 3/4

Описание

Товар	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5, кабель 20 м	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 10м, верхний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 15м, верхний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 40м, верхний забор
Изображение				

Модель	Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5	Бавленец-М БВ 0,12-40-У5	Бавленец-М БВ 0,12-40-У5	Бавленец-М БВ 0,12-40-У5
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Min уровень воды, мм	50	590	590	590
Вес нетто, кг	7	3,5	3,5	3,5
Вид	погружной	погружной	погружной	погружной
Высота подъема, м	40	75	50	75
Габариты без упаковки, мм	545x99	290x99	290x99	290x99
Глубина погружения, м	3	3	3	3
Давление, атм	4	7.5	7.5	7.5
Диаметр насоса, мм	99	99	99	99
Длина кабеля, м	20	10	15	40
Для повышения давления	нет	нет	нет	нет
Забор воды	верхний/нижний	верхний	верхний	верхний

Описание				
Защита от сухого хода	нет	нет	нет	нет
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Конструкция	вибрационный	вибрационный	вибрационный	вибрационный
Материал корпуса	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	490	245	245	245
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	33,3	26,6	26,6	26,6
Серия	Бавленец 2	Бавленец	Бавленец	Бавленец
Соединитель в комплекте	нет	нет	нет	нет
Тип	колодезный	колодезный	колодезный	колодезный
Трубное соединение, дюйм	внешняя G1	елочка 3/4	елочка 3/4	елочка 3/4

Описание

Товар	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5, кабель 1 м	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5, кабель 30 м	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец БВ 0,12-40-У5, 25м, нижний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец БВ 0,12-40-У5, 40м, нижний забор
Изображение				
Модель	Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5	Бавленец 2 БВ-0,24-40-У5	Бавленец БВ 0,12-40-У5	Бавленец БВ 0,12-40-У5
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Min уровень воды, мм	50	50	300	330
Вес нетто, кг	7	7	3,5	3,5
Вид	погружной	погружной	погружной	погружной
Высота подъема, м	40	40	75	75
Габариты без упаковки, мм	545x99	545x99	290x99	290x99
Глубина погружения, м	3	3	3	3
Давление, атм	4	4	7.5	7.5
Диаметр насоса, мм	99	99	99	99
Длина кабеля, м	1	30	25	40
Для повышения давления	нет	нет	нет	нет
Забор воды	верхний/нижний	верхний/нижний	нижний	нижний

Описание				
Защита от сухого хода	нет	нет	нет	нет
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Конструкция	вибрационный	вибрационный	вибрационный	вибрационный
Материал корпуса	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	490	490	245	245
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	33,3	33,3	26,6	26,6
Серия	Бавленец 2	Бавленец 2	Бавленец	Бавленец
Соединитель в комплекте	нет	нет	нет	нет
Тип	колодезный	колодезный	колодезный	колодезный
Трубное соединение, дюйм	внешняя G1	внешняя G1	елочка 3/4	елочка 3/4

Описание

Товар	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец БВ 0,12-40-У5, 25м, нижний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец БВ 0,12-40-У5, 40м, нижний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец БВ 0,12-40-У5, 6м, нижний забор	Вибрационный насос UNIPUMP Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 6м, верхний забор
Изображение				
Модель	Бавленец БВ 0,12-40-У5	Бавленец БВ 0,12-40-У5	Бавленец БВ 0,12-40-У5	Бавленец-М БВ 0,12-40-У5
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Min уровень воды, мм	300	330	330	590
Вес нетто, кг	3,5	3,5	3,5	3,5
Вид	погружной	погружной	погружной	погружной
Высота подъема, м	75	75	75	75
Габариты без упаковки, мм	290x99	290x99	290x99	290x99
Глубина погружения, м	3	3	3	3
Давление, атм	7.5	7.5	7.5	7.5
Диаметр насоса, мм	99	99	99	99
Длина кабеля, м	25	40	6	6
Для повышения давления	нет	нет	нет	нет
Забор воды	нижний	нижний	нижний	верхний

Описание				
Защита от сухого хода	нет	нет	нет	нет
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Конструкция	вибрационный	вибрационный	вибрационный	вибрационный
Материал корпуса	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	245	245	245	245
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	26,6	26,6	26,6	26
Серия	Бавленец	Бавленец	Бавленец	Бавленец
Соединитель в комплекте	нет	нет	нет	нет
Тип	колодезный	колодезный	колодезный	колодезный
Трубное соединение, дюйм	елочка 3/4	елочка 3/4	елочка 3/4	елочка 3/4

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>