

# Дренажные насосы FEKAMAX, SPA, SPSN

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [upb@nt-rt.ru](mailto:upb@nt-rt.ru) || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>

| Описание                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Товар                           | <b>Дренажный насос<br/>UNIPUMP FEKAMAX<br/>100C4-2,2</b>                          | <b>Дренажный насос<br/>UNIPUMP FEKAMAX<br/>100C4-3,7</b>                           | <b>Дренажный насос<br/>UNIPUMP FEKAMAX<br/>80C2-1,5</b>                             |
| Изображение                     |  |  |  |
| Модель                          | FEKAMAX 100C4-2,2                                                                 | FEKAMAX 100C4-3,7                                                                  | FEKAMAX 80C2-1,5                                                                    |
| Производитель                   | UNIPUMP                                                                           | UNIPUMP                                                                            | UNIPUMP                                                                             |
| Характеристики                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Вес нетто, кг                   | 70                                                                                | 97                                                                                 | 54                                                                                  |
| Вид                             | погружной                                                                         | погружной                                                                          | погружной                                                                           |
| Высота подъема, м               | 14                                                                                | 17                                                                                 | 13                                                                                  |
| Глубина погружения, м           | 5                                                                                 | 5                                                                                  | 5                                                                                   |
| Класс защиты                    | IPX8                                                                              | IPX8                                                                               | IPX8                                                                                |
| Материал корпуса                | чугун                                                                             | чугун                                                                              | чугун                                                                               |
| Мах температура<br>жидкости, °C | 48                                                                                | 48                                                                                 | 48                                                                                  |
| Мощность, Вт                    | 2200                                                                              | 3700                                                                               | 1500                                                                                |
| Напряжение, В                   | 380/400                                                                           | 380/400                                                                            | 380/400                                                                             |
| Серия                           | FEKAMAX                                                                           | FEKAMAX                                                                            | FEKAMAX                                                                             |
| Тип                             | дренажный для грязной<br>воды                                                     | дренажный для грязной<br>воды                                                      | дренажный для грязной<br>воды                                                       |

Погружные дренажные насосы FEKAMAX - с фланцевым присоединением, предназначены для откачки промышленных стоков заводов, городских очистных сооружений и канализационных станций, строительных и сельскохозяйственных объектов и т.п.

Дренажный насос Unipump SPA-450 35727 используется для откачивания чистой воды из водоёмов.

Термореле защищает конструкцию от перегрева и **продлевает срок службы прибора.**

Модель оборудована воздушным клапаном **для удаления воздушных пробок.**

Съемный поворотный фланец позволяет присоединять выходную магистраль **в горизонтальном и вертикальном направлении.**

Преимущества UNIPUMP SPA-450 35727:

- Ручка для удобства переноски Unipump SPA-450 35727
- Защищает от воздушных пробок
- Возможно подключение в вертикальном и горизонтальном направлении
- При перегревании термореле автоматически отключает насос
- Компактный высокопроизводительный насос.

**Описание**

|               |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Товар         | <b>Дренажный насос<br/>UNIPUMP SPA-450</b>                                        | <b>Дренажный насос<br/>UNIPUMP SPA-450 AF</b>                                      |
| Изображение   |  |  |
| Модель        | SPA-450                                                                           | SPA-450 AF                                                                         |
| Производитель | UNIPUMP                                                                           | UNIPUMP                                                                            |
|               |                                                                                   |                                                                                    |

**Характеристики**

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Вес нетто, кг                            | 11,4         | 11,5         |
| Вид                                      | погружной    | погружной    |
| Высота подъема, м                        | 10           | 9            |
| Габариты без упаковки, мм                | 230x230x350  | 230x230x350  |
| Глубина погружения, м                    | 5            | 5            |
| Длина кабеля, м                          | 6            | 6            |
| Для повышения давления                   | нет          | нет          |
| Допустимый диаметр<br>твердых частиц, мм | 2            | 2            |
| Защита от сухого хода                    | есть         | есть         |
| Класс защиты                             | IPX8         | IPX8         |
| Конструкция                              | центробежный | центробежный |
| Материал корпуса                         | чугун        | чугун        |
| Материал крыльчатки                      | норил        | норил        |
| Мах температура жидкости,<br>°C          | 35           | 35           |

**Описание**

Мощность, Вт

450

450

Напряжение, В

220

220

Остаточный уровень воды,  
мм

150

150

Производительность, л/мин

75

167

Серия

SPA

SPA

Соединитель в комплекте

нет

нет

Тип

дренажный для чистой воды

дренажный для чистой воды

Трубное соединение, дюйм

внешняя G1

внешняя G1

| Описание                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Товар                                 | Дренажный насос UNIPUMP SPSN-1100F                                                | Дренажный насос UNIPUMP SPSN-2200                                                 | Дренажный насос UNIPUMP SPSN-550F                                                   | Дренажный насос UNIPUMP SPSN-750F                                                   |
| Изображение                           |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Модель                                | SPSN-1100F                                                                        | SPSN-2200                                                                         | SPSN-550F                                                                           | SPSN-750F                                                                           |
| Производитель                         | UNIPUMP                                                                           | UNIPUMP                                                                           | UNIPUMP                                                                             | UNIPUMP                                                                             |
|                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Характеристики                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Вес нетто, кг                         | 15,35                                                                             | 23,55                                                                             | 13,25                                                                               | 13,95                                                                               |
| Вид                                   | погружной                                                                         | погружной                                                                         | погружной                                                                           | погружной                                                                           |
| Высота подъема, м                     | 38                                                                                | 40                                                                                | 30                                                                                  | 34                                                                                  |
| Габариты без упаковки, мм             | 220x220x480                                                                       | 225x225x630                                                                       | 220x220x480                                                                         | 225x225x490                                                                         |
| Глубина погружения, м                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                   | 5                                                                                   |
| Длина кабеля, м                       | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                   | 5                                                                                   |
| Для повышения давления                | нет                                                                               | нет                                                                               | нет                                                                                 | нет                                                                                 |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| Защита от сухого хода                 | поплавковый выключатель                                                           | есть                                                                              | поплавковый выключатель                                                             | поплавковый выключатель                                                             |
| Класс защиты                          | IPX8                                                                              | IPX8                                                                              | IPX8                                                                                | IPX8                                                                                |
| Конструкция                           | центробежный                                                                      | центробежный                                                                      | центробежный                                                                        | центробежный                                                                        |
| Материал корпуса                      | металл                                                                            | металл                                                                            | металл                                                                              | металл                                                                              |

**Описание**

|                              |                           |                           |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Материал крыльчатки          | норил                     | норил                     | норил                     | норил                     |
| Мах температура жидкости, °C | 35                        | 35                        | 35                        | 35                        |
| Мощность, Вт                 | 1100                      | 2200                      | 550                       | 750                       |
| Напряжение, В                | 220                       | 220                       | 220                       | 220                       |
| Остаточный уровень воды, мм  | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        |
| Производительность, л/мин    | 183                       | 417                       | 150                       | 167                       |
| Серия                        | SPSN                      | SPSN                      | SPSN                      | SPSN                      |
| Соединитель в комплекте      | нет                       | нет                       | нет                       | нет                       |
| Тип                          | дренажный для чистой воды | дренажный для чистой воды | дренажный для чистой воды | дренажный для чистой воды |
| Трубное соединение, дюйм     | внешняя G2                | внешняя G2                | внешняя G2                | внешняя G2                |

Дренажный насос Unipump SPSN-550F 30829 предназначен для откачивания чистой воды из водоёмов, колодцев, резервуаров и т.д. Выполнен из металла, который **не подвергается коррозии**.

В корпус встроен поплавковый выключатель, который осуществляет **автоматическое включение и выключение насоса**. Насос способен поднимать воду на высоту 30 метров.

Преимущества UNIPUMP SPSN-550F 30829:

- Встроенный поплавковый выключатель - автоматическое включение и выключение насоса Корпус выполнен из металла
  - Ручка для удобства переноски Unipump SPSN-550F 30829
- Рассчитан на продолжительную работу  
Компактный высокопроизводительный насос.

Дренажный насос Unipump SPSN-2200 68106 предназначен для перекачивания чистой воды. Корпус из нержавеющей стали не подвергается коррозии, поэтому **служит дольше**. Электродвигатель защищен от перегрева, что **повышает срок службы насоса**. Насос способен поднимать воду на высоту 40 метров.

Преимущества UNIPUMP SPSN-2200 68106:

Малошумная работа Unipump SPSN-2200 68106

Термозащита и защита от перегрузки

Мобильный и компактный насос

Корпус насоса, рабочее колесо и всасывающий сетчатый фильтр выполнены из стойкого к коррозии материала Поднимает воду на высоту до 40 метров.

Дренажный насос Unipump SPSN-750F 37426 служит для перекачивания чистой воды.

Корпус из нержавеющей стали не подвергается коррозии, поэтому **служит дольше**.

Насос оснащен поплавком-выключателем для защиты от сухого хода и **предотвращения поломки прибора**. Насос способен поднимать воду на высоту 34 метра.

Преимущества UNIPUMP SPSN-750F 37426:

Встроенный поплавковый выключатель - автоматическое включение и выключение насоса Корпус выполнен из металла

Ручка для удобства переноски Unipump SPSN-750F 37426

Рассчитан на продолжительную работу

Компактный высокопроизводительный насос.



Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)3454704

**Беларусь** +375-257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: [upb@nt-rt.ru](mailto:upb@nt-rt.ru) || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>