Центробежные поверхностные насосы JEXI, центробежные многоступенчатые электронасосы MJ, MK, MJX

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)3454704 **Беларусь** +375-257-127-884 **Узбекистан** +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: https://unipump.nt-rt.ru/

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС INVENTAPRESS

UNIPUMP JEXI 100 M

Модель: JEXI 100 M

Производитель: UNIPUMP

Артикул: 26231

Описание

Электрические центробежные самовсасывающие насосы серии JEXI предназначены для всасывания чистой воды, а также воды с примесью газа, для работы на глубине 8-9 м, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C для бытовых целей (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) и при температуре окружающей среды до 40°C.

Область применения: для подъема воды, организации автоматических систем водоснабжения, накачивания малых и средних резервуаров, в оросительных установках и т.д.

Материалы:

- Корпус насоса - нержавеющая сталь марки Aisi 304
- Фланец насоса- алюминий UNI 5076 с посадочным местом под сальник из нержавеющей стали марки Aisi 304 Диффузор, трубка Вентури - норил GFN2
- Импеллер- нержавеющая сталь марки Aisi 304 (норил GFN2 для JEXI 65-85-105)
- Ротор- нержавещая сталь марки Aisi 316 (нержавеющая сталь марки Aisi 420F для JEXI 65-85-105) Сальник- графит/керамика

Двигатель: двухполюсный, класс изоляции -F, класс защиты - IPX4

Описание				
Товар	**Центробежный поверхностный насос INVENTApress JEXI 100 M**	**Центробежный поверхностный насос INVENTApress JEXI 120 M**	**Центробежный поверхностный насос JEXI 101 M**	**Центробежный поверхностный насос JEXI 105 M**
Изображение				
Модель	JEXI 100 M	JEXI 120 M	JEXI 101 M	JEXI 105 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP
Характеристики				
Вес нетто, кг	10.8	11.5	11	11
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	44	53	48	48.1
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Max температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	740	880	740	740
Напряжение, В	230	230	230	230
Производительность, м3/час	4.2	4.2	4.2	3
Серия	JEXI	JEXI	JEXI	JEXI
Тип	Однофазный	Однофазный	Однофазный	Однофазный

Описание			
Товар	**Центробежный поверхностный насос JEXI 121 M**	**Центробежный поверхностный насос JEXI 65 M**	**Центробежный поверхностный насос JEXI 85 M**
Изображение			
Модель	JEXI 121 M	JEXI 65 M	JEXI 85 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP
Характеристики			
Вес нетто, кг	12	11	11
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	52.1	35.6	44.6
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Max температура жидкости, °C	35	35	35
Мощность, Вт	880	440	590
Напряжение, В	230	230	230
Производительность, м3/час	4.2	2.4	2.4
Серия	JEXI	JEXI	JEXI
Тип	Однофазный	Однофазный	Однофазный

Чрезвычайно бесшумный и надежный центробежный многоступенчатый самовсасывающий электронасос серии MJ предназначен для всасывания чистой воды, не содержащей абразивных частиц, для работы на глубине 8-9м, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) и при максимальной температуре окружающей среды до 40°C.

Область применения: для подъема воды, организации автоматических систем водоснабжения, для повышения давления в магистральном водопроводе, для накачивания малых и средних резервуаров, в оросительных установках и т.д.

Материалы:

- Корпус насоса - чугун G20 с антикоррозийным покрытием
- Фланец насоса - алюминий UNI 5076
- Диффузор - DYNALON 20 C со вставкой из нержавеющей стали марки Aisi 304 Рабочие колеса - DYNALON 20 C со вставкой из нержавеющей стали Aisi 304 Ротор - нержавеющая сталь марки Aisi 420F
- Сальник - керамика/графит

Двигатель:

- Закрытого типа, с наружной вентиляцией,класс защиты IPX4, двухполюсный, класс изоляции-F
- Однофазный - со встроенной термозащитой и конденсатором
- Трехфазный - должен быть снабжен соответствующим внешним аварийным выключателем, подключение которого выполняется пользователем согласно действующим нормативам.
- Предназначен для длительной, непрерывной работы.

Описание				
Товар	**Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MJ 63 M**	**Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MJ 83 M**	**Центробежный многоступенчатый электронасос MJ 106 M**	**Центробежный многоступенчатый электронасос MJ 86 M**
Изображение				
Модель	MJ 63 M	MJ 83 M	MJ 106 M	MJ 86 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики				
Вес нетто, кг	11.3	11.3	12.8	12.8
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	30.6	40.9	47	35.1
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Max температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	370	590	740	590
Напряжение, В	230	230	230	230
Производительность, м3/час	4.8	4.8	9	9
Серия	MJ	MJ	MJ	MJ
Тип	Однофазный	Однофазный	Однофазный	Однофазный

Чрезвычайно бесшумный и надежный центробежный многоступенчатый самовсасывающий электронасос серии MK предназначен для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных частиц, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) и при максимальной температуре окружающей среды до 40°C.

Область применения: в системах повышения давления и малых ирригационных установках, для полива и орошения, в фонтанах. Универсальный насос для использования в быту, в промышленности, на садовых участках.

Материалы:

- Фронтальный фланец - чугун G20 с антикоррозионным покрытием
- Корпус насоса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Фланец насоса - чугун G20 с антикоррозионным покрытием
- Диффузор - полимер Laryl 13G/20
- Рабочие колеса - термоустойчивый полимер Kacetal K300 C со вставкой
- из нержавеющей стали Aisi 304 Ротор - нержавеющая сталь марки Aisi
- 420F
- Сальник - керамика/графит

Двигатель:

- Закрытого типа, с наружной вентиляцией,класс защиты IPX4, двухполюсный, класс
- изоляции-F
- Однофазный - со встроенной термозащитой и конденсатором
- Трехфазный - должен быть снабжен соответствующим внешним аварийным выключателем, подключение которого выполняется пользователем согласно
- действующим нормативам.
  Предназначен для длительной, непрерывной работы.

Описание				
Товар	**Центробежный многоступенчатый электронасос МК 100 М**	**Центробежный многоступенчатый электронасос МК 120 М**	**Центробежный многоступенчатый электронасос МК 150 М**	**Центробежный многоступенчат электронасос М 200 М**
Изображение				
Модель	МК 100 М	МК 120 М	МК 150 М	МК 200 М
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP
Характеристики				
Вес нетто, кг	14.5	14.8	15	15
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	44.7	55.1	49.5	62
Материал	Чугун, нержавеющая сталь	Чугун, нержавеющая сталь	Чугун, нержавеющая сталь	Чугун, нержавеюща сталь
Max температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	740	880	1100	1470
Напряжение, В	230	230	230	230
Производительность, м3/час	5.4	5.4	9.6	9.6
Серия	МК	МК	МК	МК
Тип	Однофазный	Однофазный	Однофазный	Однофазный

Чрезвычайно бесшумный и надежный центробежный многоступенчатый самовсасывающий электронасос серии MJX предназначен для всасывания чистой воды, не содержащей абразивных частиц, для работы на глубине 8-9м, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) и при максимальной температуре окружающей среды до 40°C.

Область применения: для подъема воды, организации автоматических систем водоснабжения, для повышения давления в магистральном водопроводе, для накачивания малых и средних резервуаров, в оросительных установках и т.д.

Материалы:

- Корпус насоса - нержавеющая сталь Aisi 304
  Фланец насоса - алюминий UNI 5076
- Диффузор - DYNALON 20 C со вставкой из
- нержавеющей стали марки Aisi 304 Рабочие колеса -
  DYNALON 20 C со вставкой из нержавеющей стали
- Aisi 304 Ротор - нержавеющая сталь марки Aisi 420F
- Сальник - керамика/графит
-

Двигатель:

- Закрытого типа, с наружной вентиляцией,класс защиты IPX4, двухполюсный, класс изоляции-F
- Однофазный - со встроенной термозащитой и конденсатором
- Трехфазный - должен быть снабжен соответствующим внешним аварийным выключателем, подключение которого выполняется пользователем согласно действующим нормативам.
- Предназначен для длительной, непрерывной работы.

Описание				
Товар	**Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MJX 103 M**	**Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MJX 106 M**	**Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MJX 123 M**	**Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MJX 126 M**
Изображение				
Модель	MJX 103 M	MJX 106 M	MJX 123 M	MJX 126 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики				
Вес нетто, кг	9.8	11.8	12.7	12.4
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	51.3	47	72.5	59.4
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Max температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	740	740	880	880
Напряжение, В	230	230	230	230
Производительность, м3/час	4.8	9	4.8	9
Серия	MJX	MJX	MJX	MJX
Тип	Однофазный	Однофазный	Однофазный	Однофазный

Описание			
Товар	**Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MJX 63 M**	**Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MJX 83 M**	**Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MJX 86 M**
Изображение			
Модель	MJX 63 M	MJX 83 M	MJX 86 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP
Характеристики			
Вес нетто, кг	8	9	11
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	30.6	40.9	35.1
Материал	Чугун	Чугун	Чугун
Max температура жидкости, °C	35	35	35
Мощность, Вт	370	590	590
Напряжение, В	230	230	230
Производительность, м3/час	4.8	4.8	9
Серия	MJX	MJX	MJX
Тип	Однофазный	Однофазный	Однофазный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)3454704 **Беларусь** +375-257-127-884 **Узбекистан** +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: https://unipump.nt-rt.ru/