

Центробежные консольные насосы К, КА, КС, КД, КЛ, КР, КХЛ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>

Центробежный консольный насос Sea Land K 100 M



Модель: K 100 M

Производитель: UNIPUMP

Артикул: 99109

Описание

Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии K предназначены для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей без абразивных примесей и твердых взвесей, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41), при максимальной температуре окружающей среды 40°C.

Область применения: в бытовых системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, охлаждения и циркуляции, в малых ирригационных установках.

Материалы:

- Корпус насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Фланец насоса - алюминий UNI5076 и нержавеющей сталь Aisi 304 (чугун для K50,150,200 и 300)
- Рабочее колесо - полимер GE Noryl GFN2 (латунь UNI-EN12165 для K 150,200 и 300)
- Ротор - нержавеющая сталь Aisi 304
- Сальник - карбон/керамика

Описание				
Товар	Центробежный консольный насос Sea Land K 100 M	Центробежный консольный насос Sea Land K 150 M	Центробежный консольный насос Sea Land K 150 T	Центробежный консольный насос Sea Land K 151 M
Изображение				
Модель	K 100 M	K 150 M	K 150 T	K 151 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики				
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Максимальный напор, м	33	40.7	40.7	41
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	740	1100	1100	1100
Напряжение, В	380	380	3-400	380
Производительность, м3/час	110	130	130	
Серия	K	K	K	K
Тип	Однофазный	Однофазный	Трехфазный	Однофазный

Описание

Товар	Центробежный консольный насос Sea Land K 151 T	Центробежный консольный насос Sea Land K 200 M	Центробежный консольный насос Sea Land K 200 T	Центробежный консольный насос Sea Land K 300 M
Изображение				
Модель	K 151 T	K 200 M	K 200 T	K 300 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Максимальный напор, м	41	47.4	47.4	52.9
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	1100	1470	1470	2200
Напряжение, В	3-400	380	3-400	380
Серия	K	K	K	K
Тип	Трехфазный	Однофазный	Трехфазный	Однофазный
Производительность, м3/час		150	150	150

Описание

Товар	Центробежный консольный насос Sea Land K 300 Т	Центробежный консольный насос Sea Land K 400 М	Центробежный консольный насос Sea Land K 400 Т	Центробежный консольный насос Sea Land K 50 М
Изображение				
Модель	К 300 Т	К 400 М	К 400 Т	К 50 М
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Максимальный напор, м	52.9	48.5	48.5	21.9
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	2200	3000	3000	370
Напряжение, В	3-400	380	3-400	380
Производительность, м3/час	150	300	300	
Серия	К	К	К	К
Тип	Трехфазный	Однофазный	Трехфазный	Однофазный

Описание

Товар

**Центробежный
консольный насос Sea
Land K 550 T**

**Центробежный
консольный насос Sea
Land K 80 M**

Изображение



Модель

K 550 T

K 80 M

Производитель

UNIPUMP

UNIPUMP

Характеристики

Качество воды

Чистая

Чистая

Конструкция

центробежный

центробежный

Максимальный напор, м

61

30

Материал

Чугун

Чугун

Мах температура жидкости, °C

35

35

Мощность, Вт

4000

590

Напряжение, В

3-400

380

Производительность, м3/час

300

100

Серия

K

K

Тип

Трехфазный

Однофазный



Центробежные консольные насосы серии КА с одним рабочим колесом предназначены для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей без абразивных примесей и твердых взвесей, неагрессивных к материалам деталей насоса. Максимальная температура перекачиваемой жидкости $+35^{\circ}\text{C}$ (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41), максимальная температура окружающей среды $+40^{\circ}\text{C}$.

Область применения: в системах водоснабжения, отопления, кондиционирования зданий, в малых ирригационных установках.

Описание

Товар	Центробежный консольный насос Sea Land KA 100 T	Центробежный консольный насос Sea Land KA 100 M	Центробежный консольный насос Sea Land KA 150 M	Центробежный консольный насос Sea Land KA 150 T
Изображение				

Модель	KA 100 T	KA 100 M	KA 150 M	KA 150 T
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	20	20	19	19
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	740	740	1100	1100
Напряжение, В	230/400	220/230	220/230	230/400
Производительность, м3/час	18	18	27	27
Серия	КА	КА	КА	КА
Тип	Трехфазный	Однофазный	Однофазный	Трехфазный

Описание				
Товар	Центробежный консольный насос Sea Land KA 200 M	Центробежный консольный насос Sea Land KA 200 T	Центробежный консольный насос Sea Land KA 80 M	Центробежный консольный насос Sea Land KA 80 T
Изображение				

Модель	KA 200 M	KA 200 T	KA 80 M	KA 80 T
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	21	21	17	17
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	1470	1470	590	590
Напряжение, В	220/230	230/400	220/230	230/400
Производительность, м3/час	30	30	12	12
Серия	КА	КА	КА	КА
Тип	Однофазный	Трехфазный	Однофазный	Трехфазный



Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии КС предназначены для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей без абразивных примесей и твердых взвесей, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41), при максимальной температуре окружающей среды 40°C.

Область применения: в бытовых системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, охлаждения и циркуляции, в малых ирригационных установках.

Материалы:

- Корпус насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием Фланец насоса
- - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием Рабочее колесо - латунь UNI-EN
- 12165
- Ротор - нержавеющая сталь Aisi 304
- Сальник - карбон/керамика
-

Описание

Товар	Центробежный консольный насос Sea Land KC 150 M	Центробежный консольный насос Sea Land KC 200 M	Центробежный консольный насос Sea Land KC 200 T	Центробежный консольный насос Sea Land KC 150 T
Изображение				
Модель	KC 150 M	KC 200 M	KC 200 T	KC 150 T
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Максимальный напор, м	24.5	30.1	30.1	24.5
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	1100	1470	1470	1100
Напряжение, В	220/230	220/230	380/400	380/400
Производительность, м3/час	21	21	21	21
Серия	KC	KC	KC	KC
Тип	Однофазный	Однофазный	Трехфазный	Трехфазный

Описание

Товар

**Центробежный консольный насос
Sea Land KC 300 T**

Изображение



Модель

KC 300 T

Производитель

UNIPUMP

Характеристики

Вес нетто, кг

26.4

Качество воды

Чистая

Конструкция

центробежный

Максимальный напор, м

35.5

Материал

Чугун

Мах температура жидкости, °C

35

Мощность, Вт

2200

Напряжение, В

380/400

Производительность, м3/час

21

Серия

KC

Тип

Трехфазный



Центробежные консольные насосы с двумя рабочими колесами серии KD предназначены для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей без абразивных примесей и твердых взвесей, не агрессивных для материалов, из которых выполнен насос при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C для бытовых целей (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) и не выше 90°C для иных целей, при максимальной температуре окружающей среды 40°C.

Область применения: в быту, промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве для установки в системах водоснабжения, пожаротушения, охлаждения и кондиционирования, в ирригационных установках, в фонтанах.

Материалы:

- Корпус насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Фланец насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Диффузор - пластик GE Noryl GFN2
- Рабочее колесо - пластик GE Noryl GFN2
- Ротор - нержавеющая сталь Aisi 304
- Сальник - карбон/керамика
-

Описание

Товар

**Центробежный
консольный насос
Sea Land KD 150 M**

**Центробежный
консольный насос
Sea Land KD 200 M**

**Центробежный
консольный насос
Sea Land KD 300 T**

Изображение



Модель

KD 150 M

KD 200 M

KD 300 T

Производитель

UNIPUMP

UNIPUMP

UNIPUMP

Характеристики

Качество воды

Чистая

Чистая

Чистая

Конструкция

Центробежный

Центробежный

Центробежный

Максимальный напор, м

40.9

45.2

48.6

Материал

Чугун

Чугун

Чугун

Мах температура жидкости,
°C

35

35

35

Мощность, Вт

1100

1470

2200

Напряжение, В

220/230

220/230

230/400

Производительность, м3/
час

9.6

9.6

12

Серия

KD

KD

KD

Тип

Однофазный

Однофазный

Трехфазный



Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии KL высокой производительности предназначены для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей без абразивных примесей и твердых взвесей, не агрессивных для материалов, из которых выполнен насос при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C для бытовых целей (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) и не выше 90°C для иных целей, при максимальной температуре окружающей среды 40°C.

Область применения: в быту, промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве для установки в системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, охлаждения и циркуляции, в крупных ирригационных установках.

Материалы:

- Корпус насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Фланец насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Рабочее колесо - латунь UNI-EN 12165
- Ротор - нержавеющая сталь Aisi 304
- Сальник - карбон/керамика

Описание				
Товар	Центробежный консольный насос Sea Land KL 150 M	Центробежный консольный насос Sea Land KL 150 T	Центробежный консольный насос Sea Land KL 200 M	Центробежный консольный насос Sea Land KL 200 T
Изображение				
Модель	KL 150 M	KL 150 T	KL 200 M	KL 200 T
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики				
Вес нетто, кг	31.5	31.5	33.2	33.2
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	центробежный	центробежный	центробежный	центробежный
Максимальный напор, м	12.9	12.9	14.4	14.4
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	1100	1100	1470	1470
Напряжение, В	220/230	230/400	220/230	230/400
Производительность, м3/час	60	60	60	60
Серия	KL	KL	KL	KL
Тип	Однофазный	Трехфазный	Однофазный	Трехфазный



Описание

Товар

**Центробежный
консольный насос Sea
Land KL 300 T****Центробежный
консольный насос Sea
Land KL 300 M**

Изображение



Модель

KL 300 T

KL 300 M

Производитель

UNIPUMP

UNIPUMP

Характеристики

Вес нетто, кг

33

33

Качество воды

Чистая

Чистая

Конструкция

центробежный

центробежный

Максимальный напор, м

17.9

17.9

Материал

Чугун

Чугун

Мах температура жидкости, °C

35

35

Мощность, Вт

2200

2200

Напряжение, В

230/400

220/230

Производительность, м3/час

72

72

Серия

KL

KL

Тип

Трехфазный

Однофазный



Центробежные консольные насосы с одним рабочим колесом серии КР средней производительности предназначены для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей без абразивных примесей и твердых взвесей, не агрессивных для материалов, из которых выполнен насос при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C для бытовых целей (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) и не выше 90°C для иных целей, при максимальной температуре окружающей среды 40°C.

Область применения: в быту, промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве для установки в системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, охлаждения и циркуляции, в крупных ирригационных установках.

Материалы:

- Корпус насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Фланец насоса - чугун марки G20 с антикоррозионным покрытием
- Рабочее колесо - латунь UNI-EN 12165
- Ротор - нержавеющая сталь Aisi 304
- Сальник - карбон/керамика

Описание

Товар	Центробежный консольный насос Sea Land КР 100 М	Центробежный консольный насос Sea Land КР 100 Т	Центробежный консольный насос Sea Land КР 120 М	Центробежный консольный насос Sea Land КР 120 Т
Изображение				
Модель	КР 100 М	КР 100 Т	КР 120 М	КР 120 Т
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	13.5	13.5	15	15
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	750	750	880	880
Напряжение, В	220/230	230/400	220/230	230/400
Производительность, м3/час	24	24	24	24
Серия	КР	КР	КР	КР
Тип	Однофазный	Трехфазный	Однофазный	Трехфазный

Описание

Товар

**Центробежный
консольный
насос Sea Land
КР 150 М**

**Центробежный
консольный
насос Sea Land
КР 150 Т**

**Центробежный
консольный
насос Sea Land
КР 200 М**

**Центробежный
консольный
насос Sea Land
КР 200 Т**

Изображение



Модель

КР 150 М

КР 150 Т

КР 200 М

КР 200 Т

Производитель

UNIPUMP

UNIPUMP

UNIPUMP

UNIPUMP

Характеристики

Качество воды

Чистая

Чистая

Чистая

Чистая

Конструкция

Центробежный

Центробежный

Центробежный

Центробежный

Максимальный
напор, м

21.7

21.7

24.3

24.3

Материал

Чугун

Чугун

Чугун

Чугун

Мах температура
жидкости, °С

35

35

35

35

Мощность, Вт

1100

1100

1470

1470

Напряжение, В

220/230

230/400

220/230

230/400

Производительность,
м3/час

36

36

36

36

Серия

КР

КР

КР

КР

Тип

Однофазный

Трехфазный

Однофазный

Трехфазный

Описание				
Товар	Центробежный консольный насос Sea Land КР 300 Т	Центробежный консольный насос Sea Land КР 300 М	Центробежный консольный насос Sea Land КР 80 М	Центробежный консольный насос Sea Land КР 80 Т
Изображение				

Модель	КР 300 Т	КР 300 М	КР 80 М	КР 80 Т
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики				
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	29.5	29.5	12	12
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	2200	2200	590	590
Напряжение, В	230/400	220/230	220/230	230/400
Производительность, м3/час	36	36	24	24
Серия	КР	КР	КР	КР
Тип	Трехфазный	Однофазный	Однофазный	Трехфазный



Центробежные консольные насосы высокой производительности серии KXL с одним рабочим колесом предназначены для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей без абразивных примесей и твердых взвесей, неагрессивных к материалам деталей насоса. Максимальная температура перекачиваемой жидкости $+35^{\circ}\text{C}$ (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41), максимальная температура окружающей среды $+40^{\circ}\text{C}$.

Область применения: в системах водоснабжения, отопления, кондиционирования зданий, в малых ирригационных установках.

Описание

Товар	Центробежный консольный насос Sea Land КР 80 Т	Центробежный консольный насос Sea Land KXL 400 Т	Центробежный консольный насос Sea Land KXL 550 Т	Центробежный консольный насос Sea Land KXL 750 Т
Изображение				
Модель	КР 80 Т	KXL 400 Т	KXL 550 Т	KXL 750 Т
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	12	14.5	18	22.5
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	590	3000	4000	5500
Напряжение, В	230/400	230/400	230/400	230/400
Производительность, м3/час	24	90	96	102
Серия	КР	KXL	KXL	KXL
Тип	Трехфазный	Трехфазный	Трехфазный	Трехфазный



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>